



ASTE ELETTROMAGNETICHE

Queste aste elettromagnetiche sono apparecchi di tenuta a corrente continua per uso interno ed esterno. Il circuito magnetico, aperto ad apparecchio inserito, permette di trattenere particolari ferromagnetici.

Per il montaggio in opera gli apparecchi sono dotati di due linguette laterali.

A scelta il cliente può utilizzare gli apparecchi in tensione 12 V.DC oppure 24V.DC.

Gli apparecchi sono forniti standard con cavo per l'alimentazione di 300 mm, a richiesta è possibile avere gli apparecchi con cavo fino a 5 metri di lunghezza.

La versione AMI 180 permette un montaggio anche in ambiente esterno in quanto l'intero corpo del magnete è in acciaio inox.

Le dimensioni indicate si riferiscono alla superficie di tenuta (lunghezza – larghezza e altezza)



Modello Standard	Dimensioni	Forza/Tenuta
AM 180 12 V.DC / 0,50A.	169x32,3x22,2	1800N / 180Kg
AM 180 24 V.DC / 0,25A.	169x32,3x22,2	1800N / 180Kg

Modello Inox	Dimensioni	Forza/Tenuta
AMI 180 12 V.DC / 0,50A.	169x32,3x22,2	1800N / 180Kg
AMI 180 24 V.DC / 0,25A.	169x32,3x22,2	1800N / 180Kg

Modello Standard	Dimensioni	Forza/Tenuta
AM 253 12V.DC / 0,50A.	252x32x28	3000N / 300Kg
AM 253 24V.DC / 0,25A.	252x32x28	3000N / 300Kg

Modello Standard	Dimensioni	Forza/Tenuta
AMS 254 12V.DC / 0,50A.	227,5x38x27,1	3000N / 300Kg
AMS 254 24V.DC / 0,25A.	227,5x38x27,1	3000N / 300Kg

